





Действителен с 1 июля 2026 года

Оборудование KNX

Фото	Артикул	Наименование	ETS	РРЦ, ₽ с НДС
	ACT-K0800-1	KNX Актуатор универсальный реле/жалюзи на DIN рейку • 8 выходов • Ширина 6М • 4 канала управления шторами • Функции работы с реальным временем	✓	39 700
	ACT-K1600-1	KNX Актуатор универсальный реле/жалюзи на DIN рейку • 16 выходов • Ширина 8М • 8 каналов управления шторами • Функции работы с реальным временем	✓	64 500
	SMS-K2050-1	KNX SMS интерфейс на DIN рейку • Ширина 2М • 50 видов исходящих сообщений с возможностью указания параметра • 20 видов входящих сообщений с возможностью указания параметра • 10 таймеров реального времени	✓	35 200
	BIN-F0400-1	KNX Модуль 4-х бинарных входов/выходов в монтажную коробку • 4 входа для подключения бинарных входов • 10 модулей вычислений	✓	9 900
	BIN-F0801-1	KNX Модуль 8-ми бинарных входов/выходов и входов датчиков в монтажную коробку • 4 входа для подключения датчиков + 4 только для бинарных входов • 4 термостата • 20 модулей вычислений • Подключение датчика протечки	✓	15 200
	BIN-K0800-1	KNX Модуль 8-ми бинарных входов/выходов и входов датчиков на DIN рейку • Ширина 2М • 8 бинарных входов/выходов или входов для различных датчиков • 8 термостатов • Возможность подключения SSR реле клапана отопления • 20 модулей вычислений	✓	19 500
	HMN-F0100-1	KNX Интерфейс привода гаражных ворот Höpmann 3,4 • Ширина 3М • Возможность подключения датчиков газа • 20 модулей вычислений • Встроенный зуммер	✓	29 900
	SEN-F0502-1	KNX Датчик качества воздуха CO2/VOX/Т/Н/Р в монтажную коробку • 2 входа для подключения датчиков температуры, влажности, бинарных входов • 2 термостата • 20 модулей вычислений • Не требует дополнительного питания • Применим для серий электротехники различных дизайнов и размеров (не только 55мм)		39 800
	SEN-F0300-1	KNX Датчик качества воздуха CH4 Метан • Встроенные датчики метана, температуры, воздуха • 1 термостат • 20 модулей вычислений • Не требует дополнительного питания		37 600

Действителен с 1 июля 2026 года

Аксессуары

Фото	Артикул	Наименование	Для	РРЦ, Р с НДС
	NTC-S0000-1	Датчик температуры NTC 10k 0.5%. Без корпуса, размер датчика 2*1,5мм. • Длина выводов 15 см	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	190
	NTC-S0101-1	Датчик температуры NTC 10k 0.5% в эпоксидной оболочке. Тонкий кабель 1.3*2.7мм • Длина кабеля 1 метр	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	1 020
	NTC-S0130-1	Датчик температуры NTC 10k 0.5% в эпоксидной оболочке. Жесткий кабель 3*4мм • Длина кабеля 3 метра	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	1 640
	NTC-S0101-3	Датчик температуры NTC 10k 1% с гильзой ø5*30мм. Жесткий кабель ø4мм • Длина кабеля 2.5 метра • Распродажа, доп скидка	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	1 000
	NTC-S0130-2	Датчик температуры NTC 10k 0.5% с гильзой ø5*30мм. Жесткий кабель 3*4мм • Длина кабеля 3 метра	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	1 740
	OWR-S0130-1	Датчик температуры цифровой с гильзой ø5*30мм. Жесткий кабель ø4мм • Длина кабеля 3 метра	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	2 250
	OWH-S0100-1	Датчик влажности цифровой 15*5*4мм • Длина кабеля 20см	• BIN-F0801-1 • BIN-K0800-1 • SEN-F0502-1	2 900
	BUZ-S2000-1	Пьезоэлектрический излучатель звука 2кГц • Длина кабеля 20см	• BIN-F0801-1	2 000
	BUZ-S2400-1	Пьезоэлектрический излучатель звука 2.4кГц • Длина кабеля 20см	• BIN-F0801-1	2 000
	BUZ-S4000-1	Пьезоэлектрический излучатель звука 4кГц • Длина кабеля 20см	• BIN-F0801-1	2 000
	AIR-S0201-1	Датчик качества воздуха: Выхлопные газы (CO+NO2)	• HMN-F0100-1	16 000
	AIR-S0101-1	Датчик качества воздуха: Метан (CH4)	• HMN-F0100-1	15 500

Действителен с 1 июля 2026 года

	AIR-S0102-1	Датчик качества воздуха: Сжиженный газ, пропан (C3H8)	• HMN-F0100-1	15 500
	AIR-S0103-1	Датчик качества воздуха: Углекислый газ (CO2)	• HMN-F0100-1	16 000
	RAC-L1220-1	SSR реле 220в 0.5А (импульсный 2А до 1с) • Ток срабатывания 2мА • Диагностический выход • Бесшумная работа • Защита от перегрузки Поставка: сентябрь 2026 года	• BIN-K0800-1	4 200
	RDC-L1024-1	SSR реле 24в 2А (импульсный 8А до 1с) • Ток срабатывания 2мА • Диагностический выход • Бесшумная работа • Защита от перегрузок Поставка: сентябрь 2026 года	• BIN-K0800-1	3 900